



Knotenpunkt - B 2/Wartenberger Weg
 mit Lichtsignalanlage
 zulässige Knotenpunktgeschwindigkeit: 50 km/h, Kreuzungswinkel: 103°

Linksabbiegestreifen B 2 Richtung Wartenberger Weg
 Aufstelllänge: 81m
 Verziehlänge: 30m
 Breite: 3,25m

Rechtsabbiegestreifen B2 Richtung Wartenberger Weg
 Aufstelllänge: 66m
 Verziehlänge: 30m
 Breite: 3,25m

Zeichenerklärung

	Entsieglung		Hochpunkt
	öffentlich		Tiefpunkt
	gepflastert		2,5% Fahrbahnneigung
	gepflastert Nebenflächen (z.B. Oberstreifen)		Aufmaß des Bestandes
	Parkflächen		Katastergrenze
	Radweg		Baudenkmal
	Sicherheitsstreifen		Baumfällung / Baum mit neuer Baumscheibe
	Zufahrt		Ablauf, Regenwasserkanal und Schacht (IBW)
	Sicherheitsstreifen		Bohrloch (Lage nachrichtlich übernehmen)
	Gehweg		Nummer der Zufahrt
	Buchstabenstelle Wartefläche		geplanter Beleuchtungsstandort / Rückbau
	gemeinsamer Geh-/Radweg		
	Gehweg		
	Gestaltung entsprechend Vorgaben Denkmalschutz		
	Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent, Länge der Gefällestrecke (Steigungstrecke) und Halbmesser		

Reg. Nr.	Art der Änderung	Datum/Name	Datum/X PS E
1			
4			
5			
6			

Auftrags-Nr.	

Straßenbauverwaltung:

Land Berlin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Unterlage: 5
 Blatt Nr.: 3
 Reg. Nr.:
 Datum: Zeichen:

Bauplanungsunterlage
 B2 - Dorfstraße Malchow
 von Bezirksgrenze bis Blankenburger Pflasterweg

bearbeitet
 geprüft

Lageplan
 Maßstab 1 : 250

Aufgestellt:

Gesehen:

Die eingetragenen Abläufe stellen das Konzept zur Ableitung des Oberflächenwassers der Verkehrsflächen dar. Die abschließende Festlegung der Ablaufstandorte erfolgt in der Ausführungsplanung.

Bau-km 0+396 bis 0+513 Gehweg rechts Befestigung entsprechend Festlegung mit Denkmalschutz

Die Bäume im Angerbereich erhalten einen Baumschutz während der Bauzeit.

erforderliches Sichtfeld für Einmündung Wartenberger Weg für $v_a = 50 \text{ km/h}$ gemäß RASf 06

Anpassung Asphaltbefestigung Parkplatz für Erschließung Haus Nr. 39

Erichtung von Stützelementen

Einbau einer Kastennrinne auf 25m Länge

Oberflächenbefestigung nach Vorgaben Denkmalschutz

Anordnung taktischer Leitplatten vor den Fußgängerüberquerungsfurten

Polter

vorb. Befestigung erhalten